

## **SOTANO PRO**



### **PARAMETRY TECHNICZNE**

Napięcie zasilające: **230V**  
Częstotliwość linii: **50Hz**  
Stopień ochrony IP: **IP44**  
Stopień ochrony IK: **IK10**  
Klasa ochrony: **II**  
Materiał korpusu: **PC**  
Temperatura barwowa: **3000K; 4000K**  
Strumień świetlny: max. **360lm**  
Moc nominalna źródła światła: **4W**

### **ZASTOSOWANIE**

Oprawa natynkowa do montażu sufitowego lub ściennego przeznaczona zarówno do użytku wewnętrznego (pomieszczenia o podwyższonej wilgotności, ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, kanały, pomieszczenia piwniczne), jak i oświetlenie elewacyjne i przemysłowe oraz parkingi podziemne.

### **CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Natynkowa, owalna oprawa kanałowa LED o szczelności IP44. Dostępna wersja o mocy 4W i strumieniu świetlnym 360 lumenów. Zastosowano

mleczny klosz z tworzywa o wysokiej przepuszczalności światła na poziomie 93%.

Klosz połączony jest z podstawą ruchomym zawiasem, co zapewnia łatwy dostęp do kostki montażowej i punktów montażowych lampy.

Oprawa charakteryzuje się wysokim współczynnikiem oddawania barw  $Ra > 80$ . Konstrukcja oprawy pozwala na natynkowe wyprowadzenie przewodów i przelotowe łączenie lamp. Wysoko wytrzymała na uderzenia klosz pozwala zachować oprawie wysoki stopień odporności na uderzenia IK10.