

# ATLANTIS LED




Zastosowanie: parki, ciągi pieszych, drogi rowerowe  
 Montaż: bezpośrednio na słupie lub wysięgniku z zakończeniem  $\varnothing 60 \times 50 \text{ mm}$   
 Stopień ochrony: IP 66

Materiał: daszek – anodowany inox,  
 podstawka – malowana RAL 9006  
 Kolor: daszek – anodowany inox,  
 podstawka – malowana RAL 9006  
 Układ optyczny: –  
 Liczba diod: –  
 Zakres temperatur pracy: od  $-40^{\circ}\text{C}$  do  $+55^{\circ}\text{C}$   
 Przewidywany czas eksploatacji L90F1050 000h  
 CRI:  $>90$   
 Współczynnik korekcyjny S/P1,45  
 [p|general|power\_supply\_frequency|ililabelne]50/60 HzHz  
 Współczynnik mocy:  $\geq 0.95$   
 Prąd rozruchowy: 4,1A / 56 $\mu\text{s}$

Oprawa CUDDLE LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).



Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita oprawy	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED <sup>1)</sup>	Strumień świetlny LED oprawy <sup>2)</sup>	Strumień świetlny oprawy <sup>2)</sup>	Objętość jednostkowa	Waga oprawy netto
214650/3/... <sup>1)</sup>	ATLANTIS LED	38W	43W	940mA	3500K	4 000lm	3400lm	79lm/W	0,22m <sup>3</sup>	4kg



► **MiniWatt Sp. z o.o.**  
 PL 43-300 Bielsko-Biała  
 ul. Grażyńskiego 12  
 T. +48 32 207 23 16  
 F. +48 32 251 84 64  
 NIP: 5472155327

KRS: 0000572947  
 REGON: 362182549  
 Bank Pekao S.A.  
 PLN 97 1240 2959 1111 0010 6399 0628  
 EUR 89 1240 2959 1978 0010 6400 8047  
 Wysokość kapitału zakładowego 5.000 PLN

► [miniwatt.pl](http://miniwatt.pl)