



**OULED 30 - 240 W SERII LR**  
**Oprawa uliczna LED**  
**(do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych)**

model	OULED 60 LR 1.....	OULED 80 LR 1.....	OULED 100 LR 2
moc	60 W	80 W	100 W
źródło światła LED	diody COB dużej mocy z soczewką		
zasilanie	220 – 240 V   50-60 Hz		
temperatura barwowa [K]	3000 - 6500		
Optyka	rozsył uliczny symetryczny		
strumień świetlny [lm]	6300	8400	10500
skuteczność świetlna diod LED [lm/W]	110		
sprawność świetlna oprawy [lm/W]	105		
wskaźnik oddawania barw	Ra>80		
żywność diód (T-25°) / utrzymanie strumienia LMF	> 50.000 h / 42.000h – 80%		
stopień szczelności	IP 67		
klasa ochronności / odporność na przepięcie	I klasa / 4 kV		
zakres temperatury pracy	-40° do +50°		
certyfikaty	CE, RoHS		
obudowa	aluminium odlewane ciśnieniowo		
kolor oprawy	szary mat		
waga [kg]	3,2 – 4,9		
wymiary zewnętrzne d./s./w.) [mm]	zgodnie z kartą katalogową produktu		
możliwe kąty nachylenia	bez regulacji		
standard montażu Ø[mm]	40-60mm		
wysokość słupów montażowych [m]	6-12		
sterowanie, możliwość ściemniania	brak		
gwarancja	3 lata		

**ZASTOSOWANIE**

**autostrady, drogi, ulice i aleje, skwery i bulwary, ronda, przejścia dla pieszych**  
**ulice osiedlowe, place, parki, ścieżki rowerowe, place zabaw**  
**parkingi, tereny przemysłowe, stacje benzynowe, dworce, przejazdy**  
**kolejowe, lotniska i porty, hale logistyczne, produkcyjne, przemysłowe.**