

# Plafon LED z czujnikiem ruchu MV i zmierzchu FALA M-03



## OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

- oświetlenie przed budynkami
- klatki schodowe
- korytarze, piwnice, garaże,
- pomieszczenia gospodarcze, szatnie,




Symbol FALA - M03	Moc	Strumień świetlny
PL FAM16/230K401	16W	1200lm


Plafon LED przeznaczony do automatycznego oświetlania wewnętrznych i zewnętrznych pomieszczeń. Czujnik mikrofalowy z precyzyjnymi nastawami zapewnia większą oszczędność energii. Czujnik zmierzchu ustawiany jest indywidualnie przez użytkownika.

## PARAMETRY:

- zasilanie: ~230V, 50/60Hz
- źródło światła LED SMD2835
- moc 16 W
- strumień świetlny 1200 lm
- obszar detekcji czujnika ruchu MV 360°
- zasięg detekcji czujnika ruchu 2/5/8/10m
- czas świecenia po ustaniu ruchu 10s/60s/5min/12min/30min
- czujnik zmierzchu
- ustawienie progu jasności 5/30/100/300lux/24h(dzień)
- temperatura barwowa 4000K
- współczynnik oddawania barw Ra>80
- trwałość źródła LED 50 000h
- kąt świecenia 180°
- II klasa ochrony przeciwpożarowej
- klasa odporności mechanicznej IK 10
- klasa szczelności IP 65
- temperatura pracy oprawy od -20° do +50°C
- klosz poliwęglan
- oprawa ABS, kolor biały
- waga 0,8 kg



## SPOSÓB INSTALACJI:



**OSZCZĘDNOŚĆ**  
**16W=120W**

