

KARTA PRODUKTU



OU LED PJ OULED 30 - 160 W SERII PJ Oprawa uliczna LED (do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych)

model	OULED 50 PJ	OULED 100PJ	OULED 120 PJ
moc	50 W	100 W	120 W
źródło światła LED	SMD 3030 na ścieżce PCB z soczewką		
zasilanie	180 – 240 V 50-60 Hz		
temperatura barwowa [K]	3000 - 6500		
Optyka	rozszył uliczny symetryczny		
strumień świetlny oprawy [lm]	5500	11000	13200
skuteczność świetlna diody LED [lm/W]	120		
sprawność zasilacza PFC	0,92		
wskaźnik oddawania barw	Ra>80		
żywność diód (T-25°) / utrzymanie strumienia LMF	> 50.000 h / 42.000h – 80%		
stopień szczelności / wytrzymałość mechaniczna	IP65 / IK08		
klasa ochronności / odporność na przepięcie	I klasa / 4 kV		
zakres temperatury pracy	-40° do +50°		
certyfikaty	CE, RoHS		
obudowa	aluminium odlewane ciśnieniowo, klosz ze szkła hartowanego		
kolor oprawy	szary mat		
waga [kg]	3,2 – 4,9		
wymiary zewnętrzne d./s./w.) [mm]	500/218/70	700/293/70	700/293/70
możliwe kąty nachylenia	bez regulacji		
standard montażu Ø[mm]	40-60mm		
wysokość słupów montażowych [m]	6-15		
sterowanie, możliwość ściemniania	brak		
gwarancja	3 lata		

ZASTOSOWANIE

**autostrady, drogi, ulice i aleje, skwery i bulwary, ronda, przejścia dla pieszych
ulice osiedlowe, place, parki, ścieżki rowerowe, place zabaw
parkingi, tereny przemysłowe, stacje benzynowe, dworce, przejazdy
kolejowe, lotniska i porty, hale logistyczne, produkcyjne, przemysłowe.**